

CADORO VELVET

DEKO-FINISH MIT SAMTEFFEKT FÜR INNENBEREICHE

Serie 377

BESCHREIBUNG

Elegantes und edles Finish für Innenbereiche, das den Effekt von Samt nachbildet, reich ist an Schattierungen, einen weichen Griff besitzt und geeignet ist für ein klassisches Antikambiente wie auch für moderne Räume.

Es wird je nach Phantasie und Auftragungstechnik anspruchsvollsten Dekor-Anforderungen gerecht.

Leicht aufzutragen, sieht eine Anwendung auf einem Untergrund vor, der mit DECORFOND 3880019 vorbereitet wurde.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- alten und neuen Putzen - Betonoberflächen
- Trockenbau aus Gips und Gipsplatte
- Alte Farben und Lacke, die organisch, mineralisch, Trockenheit, Saugfähigkeit und Zusammenhalt zeigen.

Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden.

- absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheit und neuen Putzen Oberflächen sollten angemessen vorbereitet werden. Anweisungen im Abschnitt "Vorbereitung der Oberfläche". Nicht auf frischen und tendenziell alkalischen Gerüsten auftragen und eine geeignete Reifezeit abwarten, im allgemeinen 4 Wochen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: synthetisches Copolymer (Wasser Basis)
- Pigmente und Ablagerungen: irisierende Ablagerungen
- Lösung: Wasser
- Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1:1,10+0,05 kg/l
- Viskosität der Verpackung: 11600+8000 cps - Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.) 1 Stunde fühlen, überstreichbar nach 6 Stunden.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Oberflächen in Putz:

- Sich vergewissern, dass das Gerüst gut getrocknet ist. Wenn notwendig zur Sanierung und Bewahrung mit spezifischen Produkten fortschreiten.

- Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod. 4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln. Falls notwendig das Produkt mit Hygienemittel COMBAT 444, Code 4810444 behandeln.

- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenzen und die abfallenden Teile alter Malereien beheben.

- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel beheben.

- Die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche beheben und die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit TAMSTUCCO 9400006 oder TAMSTUCCO POLVERE 9410110 behandeln.

- Eventuelle Schur auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150 je nach Oberfläche behandeln.

- Mit dem mikronisierten, lösungsfreien Fixiermittel ATOMO 8840001 behandeln.

- bei Untergründen die bereits mit intensiven Farben lackiert und behandelt wurden ist es ratsam den Untergrund zu homogenisieren. Man verwendet dafür DECORFOND Code 3880019, verdünnt mit 30-35% Wasser. Das Material wird mit einer Rolle und einen Pinsel aufgetragen um eine verbindene Oberfläche zu erhalten. Es ist ratsam andere Untergründe zu verwenden.

*(Die Verdünnung der Fixiermittel wurden getestet und vorher mit Proben auf den speziellen Oberflächen definiert. Nähere Informationen können Sie dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.)

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen von Umwelt und der Oberfläche:
Außentemperatur: Min. +8°C/Max. +35°C Feuchtigkeit (außen): <75% Temperatur der Oberfläche: Min: +5°C/Max. +35°C Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

- Werkzeuge: Pinsel, Kunststoffkelle.

- Auftragschichten: 2 - Verdünnung: für den Gebrauch vorbereiten.

- CADORO VELVET auf dem trockenen Grund, mit Pinsel, Kunststoff- oder Stahlkelle verbindend auftragen.

- Nach erfolgreicher Trockenlegung der ersten Schicht von CADORO VELVET, tragen Sie eine weitere Schicht mittels Kunststoff- oder Stahlkelle auf, indem Sie mit dem Rotierungswerkzeug in entgegengesetzter Richtung zweitönige Effekte schafft.

- Ergiebigkeit: 3-5m²/l in 2 Schichten glatte und teilweise absorbierende Oberflächen Es ist ratsam eine effektive Leistung mit einer vorherigen Probe auf dem spezifischen Gerüst zu bestimmen.

FÄRBUNG

Das Produkt ist außerdem färbbar mit den Farben COLORADO, Serie 548. Im Falle der Verwendung von verschiedenen Fabrikationen ist es ratsam unter ihnen die verschiedenen Produktionen mit dem Ziel, die leichten Tonunterschiede zu vermeiden, zu vermischen.

LAGERUNG

Maximale Lagertemperatur: + 30 °C

Minimale Lagertemperatur: +5 °C Stabilität in ungeöffneten Originalbehältern unter angemessenen

Temperaturbedingungen: 2 Jahre

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Mindestwert EU (Dir. 2004/42/EC) Kat. L: Malereien mit dekorativen Effekten (Basis Wasser): 200 g/l (2010) CADORO VELVET enthält max: 200 g/l VOC Das Produkt braucht keine Etiketten, im Sinne des D.L. 65 des 14/03/03 und der darauffolgenden Veränderungen und Aktualisierungen.

Verwenden Sie das Produkt nach aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen. Nach Gebrauch nicht in öffentliche Müllbehälter werfen. Der Rückstand muss gründlich trocknen und ist dann als Sondermüll zu behandeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

CADORO VELVET

DEKO-FINISH MIT SAMTEFFEKT FÜR INNENBEREICHE

Serie 377

Bei Verzehr sofort einen Arzt aufsuchen und das Etikett des Produktes vorzeigen. Sorgen stets für eine ausreichende Belüftung. Entsorgen Sie die Rückstände nicht in der Kanalisation, in Gewässern oder im Grundboden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Vorbereitete Oberfläche, 2x Auftragen für dekorative Wandoberflächen CADORO VELVET, Serie 377
Basierend aus acrylem Copolymer (Wasser Basis)
Verbrauch und Anwendung des Materials €. pro
qm

COLORIFICIO SAN MARCO garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.